



TEMPORÄRE TREPPEN UND TREPPENHÄUSER


ENTWURF



PRODUKTION



MONTAGE





TLC



Schwedisch-polnischer Hersteller mit Unternehmen in Polen, Schweden, Deutschland und Großbritannien



Mehrjährige Erfahrung in der Produktion von Treppen und Plattformen aus Stahl und Aluminium, sowie Gebäudesicherheitssystemen für die Industrie und das Bauwesen



Eigene Konstruktions- und Planungsbüros, sowie eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung



Moderne Produktionsanlage, ausgestattet mit automatisierten Maschinen



Hochqualifiziertes Ingenieur-, Technik- und Produktionspersonal



Umfassende Kundenbetreuung: Projekt, Produktion, Verkauf, Vermietung, Transport, Installation und Service in Europa



Der Hersteller TLC Sp. z o.o. ist durch TÜV SÜD Polen Nr. 2527 nach der Norm EN 1090-1 zertifiziert.

Der Hersteller TLC Sp. z o.o. ist Inhaber des Zertifikats PN-EN ISO 3834-2, ausgestellt von TÜV SÜD Polska.

Der Produktionsbetrieb TLC Sp. z o.o. hat das Zertifikat des integrierten Managementsystems für Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 45001) erhalten, das von der TÜV SÜD Management Service GmbH ausgestellt wurde. Funktionale Eigenschaften von Bauprodukten durch CE-Kennzeichnung bestätigt.




Die in diesem Werbematerial dargestellten Informationen dienen nur zur Information und als Referenz. Die Produktspezifikation sollte anhand der vom Hersteller angegebenen technischen Daten überprüft werden.

INHALTSVERZEICHNIS

■ TLC GRUPPE	2
■ TAS SYSTEM - ALLGEMEINE INFORMATIONEN	4, 5
■ TAS TREPPEN - STAHL	6-13
• Nutzen und Vorteile des Systems	
• Längenauswahl und Positionierung	
• Zusätzliche Elemente	
• Gerüsthalterung	
• TAS Übergangsplattform	
• Überweg und Gitterfachwerk	
■ TAS TREPPEN - STAHL ZUBEHÖR	14-17
■ TAS TREPPEN - ALUMINIUM	18-21
• Nutzen und Vorteile des Systems	
• Längenauswahl und Positionierung	
• Gerüsthalterung	
■ TAS TREPPEN - ALUMINIUM ZUBEHÖR	22, 23
■ TASTREPPENHÄUSER	24-27
• Nutzen und Vorteile des Systems	
• Modulelemente	
■ TRANSPORT UND LAGERUNG	28, 29
• Transport und Lagerung von TAS-Treppen und -Überwegen	
• Transport und Lagerung von Treppenstufen TAS	
■ AUSGEWÄHLTE UMSETZUNGEN	30, 31





TAS SYSTEM

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die TAS Treppe ist die perfekte Alternative zu herkömmlichen Holzkonstruktionen. Dank des modularen Aufbaus, kann das System überall dort eingesetzt werden, wo es darum geht, kleine und große Höhenunterschiede oder Tiefen sicher zu überwinden. Sie kann immer wieder winkelverstellt und wiederverwendet werden, was ihren Einsatz an verschiedenen Stellen einer Baustelle ermöglicht. Die Treppe ist in Stahl und Aluminium erhältlich. Sie verfügt über gelbe Handläufe, was zusätzlich noch ihre Sichtbarkeit verbessert.

ANWENDUNG DES TAS-SYSTEMS:

- Temporäre Treppe zu Überwindung kleiner und großer Höhendifferenzen bei unterschiedlichen Neigungen.
- Temporäre Fußgängerüberwege (Ausschachtungsarbeiten, Bauarbeiten, Gräben)
- Temporäre Treppenhäuser zur sicheren Überwindung großer Höhenunterschiede (Gebäude, tiefe Fundamentgruben wie z.B.: für Tiefgaragen).
- Übergangsplattform zur Überwindung kleiner Hindernisse (Wände oder Rohrleitungen)
- Gerüsttreppe - die Variante der TAS-Treppe ist mit einer speziellen Halterung ausgestattet, die die Montage der Treppe an Gerüstsystemen ermöglicht.



STAHL-VERSION

Laufweite 700 oder 1.000mm

Temporäre Treppen

Überwege (bis 8m)

Gerüsttreppe

Übergangsplattform

Treppenhäuser



ALUMINIUM-VERSION

Laufweite 700mm

Temporäre Treppen


Überwege (bis 2,8m)

Gerüsttreppe

NUTZEN UND VORTEILE DES SYSTEMS

Großer Neigungsbereich von 0° bis 50°.

Modularität - erhältlich in Modulen von 3, 6, 9, 12, 15, 18 Stufen in einem einzigen Gang



Möglichkeit, einzelne Treppen (z. B. 18+18, 15+12 Stufen) durch Verbindersäulen zu kombinieren

Möglichkeit zur Montage eines Geländers an einer oder beiden Seiten

Automatische Stufennivellierung

Sicherheitsverschlüsse gegen Aufklappen

Praktische Transportgriffe

1 Anti-Rutsch-Griffe am oberen und unteren Ende der Treppe

2 Sicherheitsverschlüsse gegen Aufklappen

3 Praktische Transportgriffe

4 Anti-Rutsch-Griffe am oberen und unteren Ende der Treppe

5 Einfaches oder doppeltes Geländer

6 Buchsen für schnelle Geländermontage

7* Möglichkeit, einen Griff zum Absenken der letzten Stufe zu verwenden

1 kN
↓
200 x 200 mm

Conformity with standard PN-EN 12811-1:2007

3,6 m ↑
Max. Höhe einer einzelnen Treppe

700 or 1000mm

Die Treppe erfüllt die Anforderungen der Norm PN-EN 12811-1:2007 bezüglich der Tragfähigkeit in der Klasse 1 (1 kN auf der Fläche von 200x200 mm) und ist für die Selbstmontage mit Hilfe eines Krans geeignet.



TAS TREPPEN - STAHL

AUSWAHL DER LÄNGE UND EINSTELLUNG

Das temporäre Treppensystem besteht aus 6 Grundmodulen mit 3, 6, 9, 12, 15, 18 Stufen. Der Einstellbereich reicht von 0° bis 50° (für die Anzahl der Schritte 3, 6, 9, 12. Bei 15 und 18 Stufen liegt der Bereich zwischen 25 und 50 Grad). Die Treppe wird auf einem entsprechend vorbereiteten Boden montiert, wobei der untere und obere Teil festgehalten wird. Die folgende Tabelle zeigt die grundlegenden Parameter der verfügbaren Module.

ANZAHL DER SCHRITTE	3		6		9		12		15		18	
BREITE [MM]	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000	700	1000
LÄNGE [M]	0,8		1,61		2,42		3,23		4,05		4,86	
HÖHE [M]	0-0,6		0-1,2		0-1,8		0-2,4		1,6-3,0		2,1-3,6	
GEWICHT [KG]*	47	56	74	93	105	134	133	171	162	208	192	248
KANN ALS FUSSGÄNGERÜBERWEG GENUTZT WERDEN	JA								JA (wenn ein Gitterfachwerk verwendet wird)			



* Gewicht inklusive Treppe und zwei Handläufen

Die Lage der Treppe, d.h. der Neigungswinkel und der Abstand des unteren Endes von der Oberkante, wird anhand des nebenstehenden Diagramms wie folgt bestimmt:

Bestimmen Sie die Tiefe der Ausschachtung und markieren Sie den Wert auf der vertikalen Achse.

Bestimmen Sie unter Berücksichtigung der Anzahl der Stufen der Garnitur den Neigungswinkel des Treppenlaufs - indem Sie eine horizontale Linie zum Schnittpunkt mit der Kurve führen.

Bestimmen Sie den Abstand des Fundamentpunktes des unteren Teils der Treppe - vertikale Linie zum Schnittpunkt mit der horizontalen Achse.




ZUSÄTZLICHE ELEMENTE

STUFENVERBINDER

Die Konstruktion der Treppe ermöglicht das Verbinden der Läufe mit Hilfe von speziellen Verbindern.

STÜTZSÄULEN

Bei der Verbindung von Treppen kann es notwendig sein, spezielle, an der Treppe Stützsäulen zu montieren, um sie zu unterstützen.



- Wenn die Treppe auf einer Dämme verlegt wird, ist die Verwendung von Stützsäulen nicht erforderlich.
- Unabhängig vom Neigungswinkel der Treppe werden die Stufen automatisch horizontal ausgerichtet (parallel zu den unteren und oberen Halterungen).


GERÜSTHALTERUNG

- Um das Produkt zu optimieren und noch mehr an die Bauumgebung anzupassen, haben wir die TAS-Produktpalette mit speziellen Gerüstkonsolen bereichert. Die Montage ist schnell und einfach und basiert auf dem Austausch der Standardfüße gegen die speziellen Halterungen.
- Die Befestigung erfolgt durch Aufhängen des oberen Teils der Treppe an einer horizontalen Traverse.



TAS ÜBERWEGSPLATTFORM

- Die TAS-Überwegsplattform ist eine modulare und einfach zu montierende Lösung, die aus einer Plattform und zwei TAS-Treppen besteht. Sie kann als sicherer Überweg über Hindernisse wie Mauern oder Rohrleitungen oder als Übergang über Gräben und kleine Öffnungen verwendet werden. Da diese mit den 3 oder 6 TAS-Stufen aufgebaut werden kann, ist kein Fachpersonal erforderlich.



ANZAHL DER STUFEN	LAUFBREITE [MM]	GEWICHT [KG]	HÖHE [M]	LÄNGE [M]
3	700	93	0,46	1,8
	1000	107		
6	700	120	1,00	3,0
	1000	244		


ÜBERWEG UND GITTERFACHWERK

In der Grundversion des TAS-Treppe liegt der Verstellbereich von 0° bis 50° nur für die Module mit 3,6,9 und 12 Stufen. Damit man die TAS mit 15 und 18 Stufen auch als Überweg nutzen kann, ist der Einsatz von speziellen Traversen vorgesehen (Gitterfachwerk). Auch das Verbinden von den längsten TAS Treppen (15 und 18 Stufen) zum flachen Übergang wird so möglich.

Unten sehen Sie alle möglichen Kombinationen von TAS-Überwegen mit Gitterfachwerken.

1	TRUSS-15	Überweg 15 Stufen
2	TRUSS-18	Überweg 18 Stufen
3	TRUSS-2x15	zwei Überwege mit 15 Stufen
4	TRUSS-15+18	Fußgängerüberwege 15 Stufen und Fußgängerüberwege 18 Stufen
5	TRUSS-2x18	zwei Überwege mit 18 Stufen


1 TRUSS-15




2 TRUSS-18




3 TRUSS-2x15



4 TRUSS-15+18




5 TRUSS-2x18




ZUBEHÖR

■ Unterer Standardfuß




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Installation des unteren Teils der Treppe auf stabilisiertem Boden	1,8 kg	TAS-SDL2, TAS-SDP2

■ Oberer Standardfuß



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf stabilisiertem Untergrund	2 kg	TAS-SGL2, TAS-SGP2

■ Flacher Boden




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des Treppenunterteils auf Flächen, die verankert werden können, z. B. Beton, Holz, Stahlkonstruktionen usw.	2,2 kg	TAS-SDLH, TAS-SDPH

■ Oberer Fuß nivelliert die letzte Stufe




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf Flächen, die verankert werden können, z. B. Beton, Holz, Stahlkonstruktionen, etc.	1,9 kg	TAS-SGLH, TAS-SGPH

■ Untere Gerüsthalterung



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des unteren Teils der Treppe auf den Elementen des Gerüsts	2 kg	TAS-L16, TAS-L17


■ Obere Gerüsthalterung



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf Gerüstelementen	1,3 kg	TAS-L14, TAS-L15

ACCESSORIES

■ Oberer Fuß zum Absenken der letzten Stufe




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Oberer Fuß zum Absenken der letzten Stufe	2,1 kg	TAS-L26

■ Stütze/Säule für Treppen




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Treppenstütze	25,5 kg	TAS-PR5

■ Stufenverbinder TAS-L12 für 700mm TAS-L6 für 1000mm



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Stufenverbinder L6 für 1000 mm Breite, L12 für 700 mm Breite	TAS-L6 3,1 kg, TAS-L12	TAS-L6, TAS-L12



NUTZEN UND VORTEILE DES SYSTEMS

Das Angebot wurde um die TAS-Treppe aus Aluminium erweitert, was zu einer deutlichen Gewichtsreduzierung der Treppe bei gleicher Funktionalität führt.

Geringes Gewicht - einfacher Transport, Montage und Demontage.

Großer Bereich der Neigung zum Boden: von 0° bis 50°.

Modularität - erhältlich in Modulen von 3 bis 18 Stufen in einem einzigen Lauf.





Möglichkeit zur Montage eines Geländers an einer oder beiden Seiten

Möglichkeit, einen Griff zu verwenden, der die letzte Stufe absenkt (zusätzliche Option)


Automatische Stufennivellierung



1 kN
200 x 200 mm
Conformity with standard PN-EN 12811-1:2007



Die Treppe erfüllt die Anforderungen der Norm PN-EN 12811-1:2007 bezüglich der Tragfähigkeit in der Klasse 1 (1 kN auf der Fläche von 200x200 mm) und ist für die Selbstmontage mit Hilfe eines Krans geeignet. tlc.eu



TAS-ALUMINIUM-TREPPE

AUSWAHL DER LÄNGE UND EINSTELLUNG

Die Aluminium TAS-Treppe besteht aus 6 Grundmodulen mit 3,6,9,12,15 und 18 Stufen. Der Einstellbereich reicht von 0° bis 50° (für die Stufenanzahl 3,6,9 und 12. Bei 15 und 18 Stufen liegt der Einstellbereich zwischen 25° und 50°. Die Treppe wird auf einer dafür vorgesehenen waagerechten Fläche montiert, die den unteren sowie den unteren Teil abstützt. Die untere Tabelle zeigt die grundlegenden Parameter der verfügbaren Module.

ANZAHL DER SCHRITTE	3	6	9	12	15	18
BREITE [MM]	700					
LÄNGE [M]	0,8	1,61	2,42	3,23	4,05	4,86
HÖHE [M]	0-0,6	0-1,2	0-1,8	0-2,4	1,6-3,0	2,1-3,6
GEWICHT [KG]*	26,2	42	61	73	90	106
KANN ALS FUSSGÄNGERÜBERWEG GENUZT WERDEN	JA			NEIN		



* Gewicht inklusive Treppe und zwei Handläufen

Die Lage der Treppe, d.h. der Neigungswinkel und der Abstand des unteren Endes von der Oberkante, wird anhand des nebenstehenden Diagramms wie folgt bestimmt:

Bestimmen Sie die Tiefe der Ausschachtung und markieren Sie den Wert auf der vertikalen Achse.

Bestimmen Sie unter Berücksichtigung der Anzahl der Stufen der Garnitur den Neigungswinkel des Treppenlaufs - indem Sie eine horizontale Linie zum Schnittpunkt mit der Kurve führen.


Bestimmen Sie den Abstand des Fundamentpunktes des unteren Teils der Treppe - vertikale Linie zum Schnittpunkt mit der horizontalen Achse.



GERÜSTHALTERUNG


Um das Produkt zu optimieren und noch mehr an die Bauumgebung anzupassen, haben wir die TAS-Produktpalette mit speziellen Gerüstkonsolen bereichert. Die Montage ist schnell und einfach und basiert auf dem Austausch der Standardfüße gegen die speziellen Halterungen.

Die Befestigung erfolgt durch Aufhängen des oberen Teils der Treppe an einer horizontalen Traverse.




ZUBEHÖR

■ Unterer Standardfuß



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Installation des unteren Teils der Treppe auf stabilisiertem Boden	1,45 kg	TAS-SDAL

■ Flacher Boden





BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des Treppenunterteils auf Flächen, die verankert werden können, z. B. Beton, Holz, Stahlkonstruktionen usw.	0,85 kg	TAS-SDAL1

■ Untere Gerüsthalterung




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des unteren Teils der Treppe auf den Elementen des Gerüsts	0,7 kg	TAS-L21

■ Obere Gerüsthalterung




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf Gerüstelementen	1,7 kg	TAS-SGLH4, TAS-SGPH4

■ Oberer Standardfuß




BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf stabilisiertem Untergrund	1,2 kg	TAS-SGLAL, TAS-SGPAL

■ Oberer Fuß nivelliert die letzte Stufe



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf Flächen, die verankert werden können, z. B. Beton, Holz, Stahlkonstruktionen, etc.	1,5 kg	TAS-SGLH3, TAS-SGPH3


■ Oberer Fuß zum Absenken der letzten Stufe



BESTIMMUNG	MASSE	ARTIKEL-NUMMER
Montage des oberen Teils der Treppe auf Flächen, die verankert werden können, z. B. Beton, Holz, Stahlkonstruktionen, etc.	3,1 kg	TAS-SGLH5, TAS-SGPH5


NUTZEN UND VORTEILE DES SYSTEMS

- Die TAS-Treppenhäuser lassen sich modular aufbauen und ermöglichen somit das Erreichen von unterschiedlichen Aufgangshöhen und Aufgangsrichtungen. Das System besteht aus zwei Modulen, einem UNTEREN- und einen STANDARDMODUL, sowie aus den temporären TAS-Treppen. Im STANDARDMODUL werden stets die 12 stufigen Treppen eingebaut, während das UNTERE-Modul höhenverstellbar ist und sich mit jeweils unterschiedlichen Treppenlängen ausstatten lässt. Dies ermöglicht die Anpassung an die gewünschte Höhe.
- Der zustellbare Stiege gleicht die Niveauunterschiede des Treppenhauses und der zu begehenden Ebene aus.
- Das Treppenhaus hat die Einstellmöglichkeit der Höhe in 7 Stufen (jede 195mm). Durch die Verwendung der zustellbaren Stiege kann man die gewünschte Höhe einstellen.



TAS TREPPENHÄUSER

MODULELEMENTE



tlc.eu



Die untere Tabelle umfasst die Liste der Hauptelemente, abhängig von der Modul-Art.

LFD. NR.	ZEICHEN	NAME	ANZAHL [St.]		GEWICHT [KG]
			UNTERES MODUL	STANDARDMODUL	
1	RA	Rahmen mit Podest	1	1	124
2	R-01	Geländer	4	4	12
3	S-01	Pfosten	4	4	21
4	X-01	Spanndiagonale	2	2	8
5	A-01	Fuß	4	0	13
6	-	Einhangbolzen	8	4	0,4
7	-	Schelle	4	4	0,15

Die Konstruktion von TAS-Treppenhäusern der Firma TLC wurde gemäß der Norm PN-EN 12811, unter dem Titel: „Temporäre Konstruktionen auf Baustellen“ hergestellt. Es erfüllt die Anforderungen bezüglich der Tragfähigkeit in der Klasse 1 (1 kN auf der Fläche von den Maßen 200 x 200 mm nach PN-EN 12811). Die Treppenhäuser sind zur selbstständigen Montage mittels Hebezeugs vorbereitet.


TRANSPORT UND LAGERUNG VON TAS TREPPEN UND ÜBERWEGEN

TAS-Treppen werden mit abgenommenen Geländern in eingeklappter Stellung transportiert und gelagert. Die Möglichkeit diese übereinander zu stapeln minimiert den dafür benötigten Platz. Zum anheben der Treppe werden die Transportgriffe verwendet. Die Abmessungen und Gewichte sind abhängig der Varianten unten dargestellt.


Achtung! Gilt für die Standardausführung, gilt nicht für den Gerüstgriff

ANZAHL DER STUFEN	LAUFBREITE [MM] UND MATERIAL	3	6	9	12	15	18
GEWICHT [KG]*	STAHL 700	46,7	75,2	106,6	134	162,2	192,6
	STAHL 1000	57	93,8	134,6	171,2	209	248,5
	ALUMINIUM 700	26	42	61	73	90	106
LÄNGE NACH FALTUNG L [M]	L1	1,3	2,1	2,9	3,7	4,5	5,4
	L2	1,5	2,3	3,1	3,9	4,7	5,6

* Gewicht inklusive Stufe und zwei Geländer




TAS-Treppen können übereinander gestapelt werden. Die Transporthalterungen dienen dazu, die Treppe gegen seitliches Verschieben zu sichern.



⚠ Maximale zulässige Anzahl der gestapelten Module beträgt 5.

TRANSPORT UND LAGERUNG VON TREPPENSTUFEN TAS

Die TAS-Treppenhäuser sind in demontierten Zustand zu transportieren und zu lagern (unten dargestellt). Dies reduziert den Raum der zum Transport und Lagerung benötigt wird. Die Gewichte der kompletten Module (ohne Treppen) betragen: 326kg unteres Modul und 275kg Standardmodul




Demontierte TAS-Treppenhäuser können aufeinandergestapelt und gemeinsam mit den TAS-Treppen transportiert werden. Bei dieser Lösung sollen die Elemente entsprechend durch Kanthölzer und Befestigen einzelner Elemente mit Spanngurten gesichert werden.



⚠ Maximale zulässige Anzahl der gestapelten Module beträgt 3.





TLC

POLEN

SCHWEDEN

GROßBRITANNIEN

DEUTSCHLAND

TLC Sp z o. o.

+48 18 35 00 800
 info@tlc.eu
 tlc.eu

Inter **TLC** AB

+46 70 525 99 18
 info@intertlc.se
 intertlc.se

Inter **TLC** Ltd

+44 2033 690 080
 info@intertlc.co.uk
 intertlc.co.uk

Inter **TLC** GmbH

+ 49 514 709 00 72
 info@intertlc.de
 intertlc.de

TLC Rental

+48 22 720 17 17
 info@tlcrental.pl
 tlcrental.pl

nordweld.TBS

+46 73 818 34 44
 info@nordweld.eu
 nordweld.eu



DE 01.22

TLC - HERSTELLER VON TREPPEN UND BÜHNEN AUS STAHL FÜR INDUSTRIE UND BAUWESEN

TLC RENTAL - MOBILE SICHERUNGSSYSTEME

NORDWELD TBS - INNOVATIVE BAUTECHNIK VON STAHLTANKS